

Central X-felt

Fordekningskone T (til trafo)

Til andre Fh	Fh T nr	Til trafo	
D9	T3	T 1	Kærestrom 16V ~
D10	T4	T 2	- - - -
D17	T1	T 3	Kærestrom 16V ~
D18	T2	T 4	- - - -
S3	T8	T 5	Spøsk strøm 20V ~
S4	T9	T 6	- - - -
S5 M10		T 7	Drejesteu/servo 16V ~
M3	T5	T 8	Spøsk strøm 20V ~
M4	T6	T 9	- - - -
S10 M5		T 10	Drejesteu/servo 16V ~
S6 M6		T 11	Belysning 15V ~
S7 M7		T 12	- - - -
S8 M8		T 13	Relæstrøm +12V
S9 M9		T 14	- - - -

} Booster 1
 } Booster 2
 } Sealer
 } Marboff
 } fælles trafo indtil videre
 } fælles trafo indtil videre excl drejesteuere

Strøm til oplysning og belysning anvendes til strømforsyning af Lok Programmer via tilslutning på Sealer FhT.

Belysning 15V ~ anvendes også til strømforsyning af Lok Programmer via tilslutning på Sealer FhT.

Belysning 15V ~ anvendes også til strømforsyning af Kontrolrelæerne for sporskifterne til brug for tilbagemelding til digitalt system.

opd 15/9 14
 opd 27/12 14
 opd 5/9 12